



KARESTATUD ALUMIINIUM NURGAKAITSELIIST

Karestatud nurgakaitseliistu kasutatakse pahteldustöödel välisnurkade kaitsmiseks mehhaaniliste vigastuste eest.

AL nurgakaitseliist	Nurga mõõt (mm)	Paksus (mm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 4725	23x23	0,4	2,5	200
ETIX 4730	23x23	0,4	3,0	200

EELISED

- Kaitseb ukse ja/või akna välisnurki mehhaaniliste vigastuste eest
- Karestatud pind tagab parema nakke pahtliga
- Kaitseb seinu välisnurki mehhaaniliste vigastuste eest
- Aitab vältida mörade tekkimist välisnurkades
- Võimaldab luua sirged täisnurgad ning eestetilise välimuse

PAIGALDAMINE

Paigaldage nurgakaitseliist enne seinu lauspahteldamist. Paigalduskohas peab aluspind olema sile ja ühtlase tasapinnaga. Kandke pahtlikiht välispinnale, seejärel suruge alumiiniumist nurgakaitseliist pahtli sisse. Jälgige, et nurgakaitseliistu ja pörandi vahele jääks väike vahe. Katke nurgakaitseliist järk-järgult pahtliga nii, et tekiks seinaga ühtne tasapind.

MATERJAL

Alumiinium.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta niiskuse ja mehhaanilise koormuse eest.