



PAINDUV PLEKILIITEPROFIIL

Painduvat plekiliiteprofiili kasutatakse soojusisolatsiooni liitsüsteemides fassaadi ja aknapleki vahel paindliku ühenduse loomiseks.

Plekiliiteprofiil	Võrgu mõõt (cm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 642	10	2,0	20

EELISED

- Lihtsustab kauni struktuurse viimistluse loomist
- Viimistluse järel jääb profiili veenina märkamatuks
- Täiesti veekindel ühendus
- Sobib väiksemate metallplaatide omavaheliseks ühendamiseks
- Aitab ära hoida temperatuuri muutustest tingitud pleki paisumise ja kahanemise järel tekkiva pragunemise

PAIGALDAMINE

Kinnitage profiil plekile nii, et pleki serv jääb profiili tagumisel küljel asuvasse lõhikusse. Profiili sidumiseks armeerimisseguga suruge plekiliiteprofiili küljes olev võrk segu sisse ja siluge võrgusilmadest läbi tulnud segu ühtlaseks. Seejärel katke ülejäänud võrk järk-järgult segukihiga. Profiili sidumisel klaaskiud-armeerimisvõrguga tuleb arvestada võrkude ülekattega 10 cm.

MATERJAL

Leelisekindel PVC profiil ja ETAG 004 nõuetele vastav klaaskiud-armeerimisvõrk.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.