



UNIVERSAALNE AKNATEIP SMARTEX

Tehnilised näitajad	
Vihmakindlus	900 Pa
UV-kiirgusele vastupidavus	9 kuud
Sd väärtus	0,5-5,5 m
Töötlemistemperatuur	Alates -10°C
Temperatuurikindlus	-40 kuni +80°C
Õhukindlus	Klass 4
Tulepüsivusklass	E

Variant E:  Täisliim
Liimiriba

Universaalne krohvitatv aknateip sobib kasutamiseks akende teipimisel nii seest kui ka väljast poolt. Teip on kaetud ühelt poolt täisliimiga ning teiselt poolt 20mm laiuse liimiribaga. Liim nakkub kõigi tuntud ehitusmaterjalidega ning tagab hea auru- ja tuuletõkke.

Toote kood	Laius (mm)	Rull (m)	Kogus (rull/kastis)	Värv
Smartex 100x25	100	25	5	Valge

OMADUSED

- Veekindel
- Diffusioonile avatud kuni täiesti aurutihe (Isereguleeriv)
- UV-kindel (kuni 9 kuud)
- Mõlemalt poolt kaetud liimribaga
- Leelisekindel
- Mikroorganismide suhtes vastupidav
- Võimalik üle krohvida ja värvida
- Testitud MPA-Hannoveri ja MFPA Leipzigi laborites

KASUTUSVALDKONNAD

SMARTEX aknateipi kasutatakse avatäidete, nagu akende ja uste, paigaldamisel, tagades tihenduse, mis võimaldab niiskusel kontrollitult liikuda hoone sisemusest väljapoole, vältides niiskuse kogunemist konstruktsioonidesse.

Aknateip SMARTEX tugeva liimiga ja muutuva SD-väärtusega sobib paigaldamiseks nii avatäite sise- kui ka välisküljele.

