



## BLUE DOLPHIN ORANŽ ÜLDEHITUSTEIP

Üldehitusteip Blue Dolphin on spetsiaalselt loodud karmide ja nõudlike pindade, nagu krohv, betoon ja tellis, kaitseks. Ideaalne krohvimisel või kahe erineva tekstuuriga krohvpinna värvimisel. Teip on vastupidav mehaanilistele kahjustustele ja sobib pikaajaliseks kokkupuuteks välisteguritega, olles hõlpsasti eemaldatav kuni 60 päeva jooksul ilma aluspinda kahjustamata ning liimijääke jätmata. Tänu spetsiaalsele aluskihile on teipi lihtne rebida nii pikuti kui ristisuunas..

### Blue Dolphin üldehitusteibi omadused

- UV - kindlus
- Spetsiaalselt loodud karedatele pindadele. Teibi elastsus tagab suurepärase nakkuvuse ebaühtlastele pindadele.
- Tugev ja vastupidav. Vastupidav võrgustruktuur koos ilmastikukindla PE-kattega pakub kaitset kulumise ja väliste ilmastikutingimuste eest.
- Esmaklassiline kvaliteet. Spetsiaalselt välja töötatud professionaalidele kes saavad teipi kasutada enesekindlalt igas olukorras.
- Puhas eemaldamine kuni 60 päeva. Spetsiaalselt formuleeritud UV-kummiliim, mis sobib ideaalselt poorsetele pindadele.
- Väga tugev liim, mis töötab hästi niisketes tingimustes.
- Mitmekülgne kasutus. Kleepub betoonile, kivile, tellistele ja värvitud pindadele.
- Sobib PE-kilede kinnitamiseks ja ühendamiseks ning üldiseks kasutamiseks ehitusobjektidel.

Toote kood	Laius (mm)	Rull (m)	Kogus (tk/kastis)
03-1-01-EN	48	20	24/120
03-1-02-EN	48	20	24/75
03-1-04-EN	48	33	24/90
03-1-03-EN	48	50	24/72

### EELISED JA KASU

- Tugev
- Puhas ja lihtne eemaldamine (kuni 60 päeva)
- Veekindel

### TAVALISED KASUTUSVALDKONNAD

- Karedad pinnad
- Krohv
- Tellis

## KONSTRUKTSIOON

- Tagakiht: sünteetiline riie, lamineeritud
- Liim: sünteetiline kumm/vaigud

## VÄRV

- Oranž

## STANDARD SUURUSED

- Laius: 48 mm
- Pikkus: 50 m

## TÜÜPILISED FÜÜSILISED OMADUSED

	Standardväärtused	Ühik	Tolerants
Kogupaksus	200	my	(+/-15%)
Nakkumine roostevabale terasele (180 kraadi)	≥ 15	N/2,5cm	-
Tõmbe jõud	30	N/cm	(+/-5%)
Kasutustemperatuuri vahemik	-5 °C kuni +60 °C	°C	-

- Need omadused on tüüpilised ja neid ei tohiks pidada spetsifikatsioonideks. Kõik omadused on ligikaudsed ja põhinevad usaldusväärsetel katsetustel. Neid väärtusi esitatakse võrdluseks ega kujuta endast tootja garantiid. Kasutaja peab ise otsustama, kas toode sobib konkreetseks otstarbeks ja meetodiks enne kasutamist.

## HOIUSTAMIS- JA KASUTUSTINGIMUSED

- Teipi tuleb hoida originaalpakendis jahedas, kuivas kohas, kus temperatuur ei ületa 21°C ja suhteline õhuniiskus on alla 50%. Hoida eemal otsesest päikesevalgusest ja kasutada 12 kuu jooksul alates saatmisest. Pinnad, kuhu teip paigaldatakse, peavad olema puhtad, kuivad ja vabad rasvast, õlist või muudest saasteainetest.