



## ALUMINIO KAMPINIAI PROFILIAI ETIX 4025/4030 (20x20mm)

Kampiniai profiliai naudojami glaistymo darbams, siekiant apsaugoti išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.

AL kampinis profilis	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 4025	20x20	0,3	2,5	200
ETIX 4030	20x20	0,3	3,0	200

### PRIVALUMAI

- Apsaugo durų ir langų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.
- Apsaugo sienų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.
- Padeda išvengti įtrūkimų išoriniuose kampuose.
- Leidžia suformuoti tiesius stačius kampus ir estetišką apdailą.

### MONTAVIMAS

Kampinį profilį būtina montuoti prieš glaistant sieną. Paviršius turi būti lygus ir švarus. Išorinį paviršių padengti glaisto sluoksniu, į jį įspaudžiant aliuminio kampinį profilį, paliekant nedidelį tarpą nuo grindų. Profilis palaiapsniui padengiamas glaistu, kol susilieja su sienos paviršiumi.

### MEDŽIAGA

Aliuminis.

### LAIKYMAS

Laikyti horizontaliai, sausoje vietoje, apsaugant nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.