



PVC STOP PROFILIS J12 SU JUOSTELE IR APSAUGINE LŪPA ETIX 3835 (12,5mm)

Sustojimo profiliai yra skirti tiksliai užbaigti gipso kartono plokštes lubų ar sienų konstrukcijose. Jie užtikrina patikimą ir estetiškai patrauklų sujungimą su gretimomis konstrukcijomis iš skirtingų statybinių medžiagų. Šie profiliai naudojami gipso kartono plokščių montavimui, kad būtų sukurta tvirta jungtis tarp plokščių ar su gretimomis konstrukcijomis.

Stop Profilis	Plotis (mm)	PE Putų juostelės plotis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 3835	12,5 mm	8	2,5	56

PRIVALUMAI

- Suteikia estetiškai patrauklią plokščių jungtį
- Apsaugo plokštes nuo mechaninių pažeidimų
- Profilio kraštai gali uždengti smulkius plokščių galų pažeidimus
- Lanksti PE putų juostelė leidžia elastingai sujungti su gretimomis konstrukcijomis
- Lanksti PVC apsauginė lūpa pagerina apdailos kokybę

MONTAVIMAS

Prieš tinkuojant sieną, sumontuokite PVC STOP profilį su PE putų juostele ir apsaugine lūpa. Montavimo paviršius turi būti lygus ir švarus. Užtepkite tinko sluoksnį ant išorinio paviršiaus, tada įspauskite PVC STOP profilį į tinką. Palaipsniui padengkite profilį tinku, kol paviršius taps vientisas su siena.

MEDŽIAGA

PVC, polietileno putų juostelė, minkštas PVC.

LAIKYMAS

Laikyti horizontalioje padėtyje, sausoje vietoje, saugoti nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.