



## ALIUMINIO STOP PROFILIS ETIX 4830 (23x13mm)

STOP profiliai yra skirti tiksliai užbaigti gipso kartono plokštes lubų ar sienų konstrukcijose. Jie leidžia sukurti patvarų ir estetiškai patrauklų sujungimą su gretimomis konstrukcijomis iš skirtingų statybinių medžiagų.

Baigiamasis profilis	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 4830	23x13	0,4	3,0	50

### PRIVALUMAI

- Sutrumpina tinkavimo laiką
- Apsaugo kampus nuo pažeidimų
- Tinka plonam tinkui ir apdailos masėms
- Užtikrina tiesius kampus ir estetiškai patrauklią apdailą

### MONTAVIMAS

Prieš tinkuojant sieną, sumontuokite aliuminio sustojimo profilį. Montavimo paviršius turi būti lygus ir švarus. Užtepkite tinko sluoksnį ant išorinio paviršiaus, tada įspauskite aliuminio sustojimo profilį į tinką. Užtikrinkite, kad tarp profilio ir grindų liktų nedidelis tarpas. Palaipsniui padengkite profilį tinku, kol paviršius taps vientisas su siena.

### MEDŽIAGA

Aliuminis.

### LAIKYMAS

Laikyti horizontalioje padėtyje, sausoje vietoje, saugoti nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.