



PVC LENKTAS KAMPINIS PROFILIS ARKOMS (LANKSTUS) ETIX 3040 (20x20mm)

Lenktas kampinis profilis naudojamas tinkavimo darbuose, siekiant apsaugoti išlenktus išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.

Kampinis profilis	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 3040	20x20	0,4	2,5	50

PRIVALUMAI

- Apsaugo durų ir (arba) langų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Apsaugo sienų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Plonas profilis leidžia užtepti ploną tinko sluoksnį
- Atsparesnis mechaniniams pažeidimams (įlenkimams, lenkimams ir kt.)
- Padeda išvengti įtrūkimų ties išoriniais kampais
- Leidžia suformuoti išlenktus kampus ir užtikrina estetišką apdailą.

MONTAVIMAS

Prieš tinkuojant sieną, sumontuokite kampinį profilį. Paviršius, ant kurio bus montuojamas profilis, turi būti lygus ir švarus. Ant išorinio paviršiaus užtepkite tinko sluoksnį, tada įspauskite PVC lenktą kampinį profilį į tinką. Užtikrinkite, kad tarp profilio ir grindų liktų nedidelis tarpelis. Palaipsniui uždenkite kampinį profilį tinku, kol jis susilies su siena ir susidarys vientisas paviršius.

MEDŽIAGA

PVC.

LAIKYMAS

Laikyti horizontalioje padėtyje. Saugoti nuo drėgmės ir mechaninio poveikio.