



## PVC LANKSTUS KAMPINIS PROFILIS ETIX 3050 (20x20mm)

Lankstus kampinis profilis naudojamas tinkavimo darbuose, siekiant apsaugoti ne stačiu kampu suformuotus išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.

Kampinis profilis	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 3050	20x20	0,4	2,5	50

### PRIVALUMAI

- Apsaugo durų ir (arba) langų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Apsaugo sienų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Plonas profilis leidžia užtepti ploną tinko sluoksnį
- Atsparesnis mechaniniams pažeidimams (įlenkimams, lenkimams ir kt.)
- Padeda išvengti įtrūkimų ties išoriniais kampais
- Leidžia tiksliai suformuoti ne stačiu kampu esančius kampus ir užtikrina estetišką apdailą.

### MONTAVIMAS

Prieš tinkuojant sieną, sumontuokite kampinį profilį. Paviršius, ant kurio bus montuojamas profilis, turi būti lygus ir švarus. Ant išorinio paviršiaus užtepkite tinko sluoksnį, tada įspauskite PVC lankstų kampinį profilį į tinką. Užtikrinkite, kad tarp profilio ir grindų liktų nedidelis tarpelis. Palaipsniui uždenkite kampinį profilį tinku, kol jis susilies su siena ir susidarys vientisas paviršius.

### MEDŽIAGA

PVC.

### LAIKYMAS

Laikyti horizontalioje padėtyje. Saugoti nuo drėgmės ir mechaninio poveikio.