



## PVC KAMPINIS PROFILIS (AŠTRUS) PUSIAU LANKSTUS ETIX 3052/3053 (24x24mm)

Aštriabriaunis lankstus kampinis profilis naudojamas gipskartonio sienų kampams formuoti ir apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.

Kampinis profilis	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 3052	24x24	0,3-1,05	2,5	50
ETIX 3053	24x24	0,3-1,05	3,0	50

### PRIVALUMAI

- Apsaugo durų ir (arba) langų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Apsaugo sienų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Plonas profilis leidžia užtepti ploną tinko sluoksnį
- Atsparesnis mechaniniams pažeidimams (įlenkimams, lenkimams ir kt.)
- Padeda išvengti įtrūkimų ties išoriniais kampais
- Užtikrina tiesius statinius kampus ir estetišką apdailą
- Lankstus kampinis profilis gali būti reguliuojamas pagal poreikį.

### MONTAVIMAS

Prieš tinkuojant sieną, sumontuokite kampinį profilį. Paviršius, ant kurio bus montuojamas profilis, turi būti lygus ir švarus. Ant išorinio paviršiaus užtepkite tinko sluoksnį, tada įspauskite PVC kampinį profilį į tinką. Užtikrinkite, kad tarp profilio ir grindų liktų nedidelis tarpelis. Palaipsniui uždenkite kampinį profilį tinku, kol jis susilies su siena ir susidarys vientisas paviršius.

### MEDŽIAGA

PVC.

### LAIKYMAS

Laikyti horizontalioje padėtyje. Saugoti nuo drėgmės ir mechaninio poveikio.