



## PVC NUVARVĒJIMO PROFILIS ETIX 3206/3210

PVC nuvarvājimo profiļis naudojamas apdailos darbam. Jo pagrindinė funkcija – uztikrinti tinkamą vandens nuvedimą nuo horizontalių paviršių. Estetiška profilio išvaizda leidžia lengvai sukurti vizualiai patrauklias konstrukcijas.

Nuvarvājimo profiļis	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 3206	47mm	6mm	2,5	50
ETIX 3210	47mm	10mm	3,0	50

### PRIVALUMAI

- Padeda išvengti vandens prasiskverbimo
- Atsparus mechaniniams pažeidimams (įlenkimams, lenkimui ir pan.)
- Tinka įvairių tipų tinkui
- Nerūdijantis profiļis
- Galimi 6 mm ir 10 mm tinko storiui pritaikyti variantai

### MONTAVIMAS

Prieš tinkuojant sieną, sumontuokite PVC nuvarvājimo profiļi. Paviršius turi būti lygus ir švarus. Užtepkite tinko sluoksnį ant išorinio paviršiaus, tada įspauskite PVC nuvarvājimo profiļi į tinką. Palaipsniui padengkite profiļi tinku, kol paviršius taps vientisas su siena.

### MEDŽIAGA

PVC.

### LAIKYMAS

Laikyti horizontalioje padėtyje, sausoje vietoje, saugoti nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.