



PVC KAMPINIS PROFILIS ETIX 5506 (6/43x43mm)

Kampinis profilis naudojamas stačiakampiams išoriniams kampams apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.

Kampinis profilis	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 5506	43x43	6mm	2,5	50

PRIVALUMAI

- Apsaugo durų ir (arba) langų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Sumažina laiką, reikalingą kampų formavimui
- Padeda išvengti įtrūkimų ties išoriniais kampais
- Apsaugo sienų kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Tinka įvairių rūšių tinkui
- Atsparesnis mechaniniams pažeidimams (įlenkimams, lenkimams ir kt.)
- Koroziškai atsparus profilis
- Tinka 6 mm tinko storio

MONTAVIMAS

Prieš tinkuojant sieną, sumontuokite kampinį profilį. Paviršius, ant kurio bus montuojamas profilis, turi būti lygus ir švarus. Ant išorinio paviršiaus užtepkite tinko sluoksnį, tada įspauskite PVC kampinį profilį į tinką. Užtikrinkite, kad tarp profilio ir grindų liktų nedidelis tarpelis. Palaiptiui uždenkite kampinį profilį tinku, kol jis susilies su siena ir susidarys vientisas paviršius.

MEDŽIAGA

PVC.

LAIKYMAS

Laikyti horizontalioje padėtyje. Saugoti nuo drėgmės ir mechaninio poveikio.