



ETIX 105/25 DAŽYMO AUDINYS 45

45 g/m² stiklo pluošto dažymo audinys tinkamas lygaus glaistomo, dažomo ar tapetuojamo paviršiaus paruošimui bei gipso plokščių sutvirtinimui. Padengia smulkias įtrūkimus ir tampa beveik nepastebimas. Dažymo audinio naudojimas padeda išvengti įtrūkimų apdailos paviršiuje.

Dažymo audinys	Svoris (g/m ²)	Rulonas (m ²)	Paletėje(vnt)
ETIX 110	145	50	34

PRIVALUMAI

- Padeda išvengti įtrūkimų apdailos paviršiuje
- Patogus ir lengvas naudoti
- Vidinė audinio struktūra užtikrina didelį atsparumą drėgmei, lankstumą montuojant bei ilgaamžiškumą
- Atsparus dideliame drėgmės poveikiui

NAUDOJIMAS

Pagrindas turi būti sausas, švarus, lygus ir be sukibimą mažinančių dalelių. Minimali oro ir pagrindo temperatūra montavimo metu yra +5 °C.

Prieš klijuojant dažymo audinį, pagrindą reikia padengti tinkamu klijais. Jei klijai tepami voleliu, būtina užtikrinti tolygų padengimą, nes nelygumai gali paveikti galutinį rezultatą. Jei klijai purškiami, svarbu laikytis gamintojo rekomendacijų, kad būtų išvengta per didelio jų kiekio.

Siekiant išvengti struktūrinių skirtumų, audinį reikia klijuoti viena kryptimi su 2-5 cm persidengimu. Priklijuotus lakštus reikia išlyginti tapetų šepetiu arba voleliu, pašalinant oro burbuliukus. Persidengimo vietas reikia vienu metu perpjauti abiejuose lakštuose ir pašalinti perteklines juosteles, kad būtų gautas vienodas ir tvarkingas sujungimas.

Vidinių kampų nerekomenduojama dengti persidengiant. Išoriniuose kampuose audinį reikia montuoti tolygiai. Jei apdailos darbai atliekami keliais etapais, būtina įsitikinti, kad audinys prieš kitą etapą visiškai išdžiūvo.

MEDŽIAGA

Stiklo pluoštas

LAIKYMAS

Laikyti sausoje vietoje ir apsaugoti nuo drėgmės.