



## ARMAVIMO TINKLIUKAS 60

60g / m<sup>2</sup> stiklo pluošto armavimo tinkliukas naudojamas vidaus apdailos darbams, siekiant sustiprinti glaistomą paviršių. Polimerine dispersija padengtas armavimo tinklelis padeda išvengti įtrūkimų sutvirtintame apdailos paviršiuje.

Tinkliukas	Svoris (g/m <sup>2</sup> )	Akutės dydis (mm)	Rulonas (m <sup>2</sup> )	Paletėje(vnt)
ETIX 106	60	2x3	50	60

## PRIVALUMAI

- Padeda išvengti įtrūkimų ant sunkios apdailos
- Atsparus šarmams
- Elastingas ir atsparus plyšimui

## NAUDOJIMAS

Mišinį per armavimo tinklelio plokštės plotį užtepkite ant paviršiaus taip, kad mišinio storis būtų apie 2/3 galutinio sluoksnio storio. Dėkite armavimo tinklelį tiesiai į mišinį be raukšlių. Paskirstykite mišinį per tinkliuko akutes. Tinkliuko plokštės dėkite su 10 cm persidengimu. Sudėkite armavimo tinklelį taip, kad tinklelis būtų visiškai padengtas mišiniu. Bendras apdailos sluoksnio storis priklausys nuo naudojamo mišinio.

## MEDŽIAGA

Polimerinio stiklo pluoštai, padengti dispersija.

## LAIKYMAS

Laikyti vertikaliai, sausiai ir saugoti nuo drėgmės.