



ARMAVIMO TINKLIUKAS 145

145g / m² stiklo pluošto armavimo tinkliukas naudojamas vidaus ir išorės apdailos darbams, siekiant sustiprinti glaistomą ir tinkuojamą paviršių. Polimerine dispersija padengtas armavimo tinklelis padeda išvengti įtrūkimų sutvirtintame apdailos paviršiuje.

| Tinkliukas | Svoris (g/m ²) | Akutės dydis (mm) | Rulonas (m ²) | Paletėje(vnt) |
|------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| ETIX 110 | 145 | 10x10 | 50 | 24 |

PRIVALUMAI

- Padeda išvengti įtrūkimų ant sunkios apdailos
- Didelis atsparumas mechaniniams poveikiams
- Atsparus šarmams
- Elastingas ir atsparus plyšimui

NAUDOJIMAS

Mišinį per armavimo tinklelio plokštės plotį užtepkite ant paviršiaus taip, kad mišinio storis būtų apie 2/3 galutinio sluoksnio storio. Dėkite armavimo tinklelį tiesiai į mišinį be raukšlių. Paskirstykite mišinį per tinkliuko akutes. Tinkliuko plokštės dėkite su 10 cm persidengimu. Sudėkite armavimo tinklelį taip, kad tinklelis būtų visiškai padengtas mišiniu. Bendras apdailos sluoksnio storis priklauso nuo naudojamo mišinio.

MEDŽIAGA

Polimerinio stiklo pluoštai, padengti dispersija.

LAIKYMAS

Laikyti vertikaliai, sausai ir saugoti nuo drėgmės.