



CINKUOTI KAMPINIAI PROFILIAI (GRUBLĒTI) ETIX 5028 (30x30mm)

Kampiniai profiliai naudojami glaistymo darbams, siekiant apsaugoti išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.

Kampiniai profiliai	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 5028	30x30	0,4	2,8	25

PRIVALUMAI

- Apsaugo durų ir (arba) langų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Apsaugo sienų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Padeda išvengti plyšių susidarymo išoriniuose kampuose
- Labai atsparus korozijai
- Leidžia suformuoti tikslius stačius kampus ir estetišką apdailą
- Nelygus paviršius užtikrina geresnį sukibimą su glaistu.

MONTAVIMAS

Kampinį profilį būtina montuoti prieš glaistant sieną. Paviršius turi būti lygus ir švarus. Išorinį paviršių padengti glaisto sluoksniu, į jį įspaudžiant aliuminio kampinį profilį, paliekant nedidelį tarpą nuo grindų. Profilis palaipsniui padengiamas glaisto, kol susilieja su sienos paviršiumi.

MEDŽIAGA

Cinkas.

LAIKYMAS

Laikyti horizontaliai, sausoje vietoje, apsaugant nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.