



## CINKUOTI KAMPINIAI PROFILIAI ETIX 5525/5530 (36x36mm)

Kampiniai profiliai naudojami tinkavimo darbams, siekiant apsaugoti išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.

Kampiniai profiliai	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 5525	36x36	0,4	2,5	25
ETIX 5530	36x36	0,4	3,0	25

### PRIVALUMAI

- Apsaugo durų ir (arba) langų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Apsaugo sienų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Padeda išvengti plyšių susidarymo išoriniuose kampuose
- Labai atsparus korozijai
- Leidžia suformuoti tikslius stačius kampus ir estetišką apdailą

### MONTAVIMAS

Kampinį profilį būtina montuoti prieš tinkuojant sieną. Paviršius turi būti lygus ir švarus. Išorinį paviršių padengti tinko sluoksniu, į jį įspaudžiant aliuminio kampinį profilį, paliekant nedidelį tarpą nuo grindų. Profilis palaiapsniui padengiamas tinku, kol susilieja su sienos paviršiumi.

### MEDŽIAGA

Cinkas.

### LAIKYMAS

Laikyti horizontaliai, sausoje vietoje, apsaugant nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.