

TEIBID SISE- JA VÄLISTÖÖDEKS



## BLUE DOLPHIN WASHI MAALRITEIP

Jaapani maalriteip on valmistatud ainult riisipaberist, mis muudab selle väga õhukeseks ja samal ajal äärmiselt vastupidavaks. Kõrgekvaliteediline toode vastab iga professionaali nõudmistele.

Blue Dolphin maalriteibi omadused

- Puhas eemaldamine kuni 60 päeva
- UV-kindel
- Ei jäta jälgi
- Lekkevastane kaitse
- Täiuslik lõikejoon
- Sobib sise- ja välistingimustesse
- Sobib kõikidele pindadele

Toote kood	Laius (mm)	Rull (m)	Kogus (tk/kastis)
300-1-01	25	50	36/120
300-1-02	30	50	28/120
300-1-03	38	50	24/120
300-1-04	48	50	24/90

## EELISED JA KASU

- UV-kindel
- Puhas ja lihtne eemaldamine (kuni 60 päeva)

## TAVALISED KASUTUSVALDKONNAD

- Värvitud seined ja liistud
- Lakitud/poleeritud puit
- Klaas, metal, plast

## KONSTRUKTSIOON

- Tagakiht: washi paber
- Liim: akrüül

## VÄRV

- Kollane

## STANDARD SUURUSED

- Laius: 30, 38, 40 mm
- Pikkus: 50 m

## TÜÜPILISED FÜÜSILISED OMADUSED

	Standardväärtused	Ühik	Tolerants
Kogupaksus	80	my	(+/-15%)
Nakkumine roostevabale terasele (180 kraadi)	≥ 1,8	N/2,5cm	-
Tõmbejäud	70	N/cm	(+/-15%)
Venivus	3,4	%	(+/-5%)
Kasutustemperatuuri vahemik	-5 °C kuni +60 °C	°C	-

- Need omadused on tüüpilised ja neid ei tohiks pidada spetsifikatsioonideks. Kõik omadused on ligikaudsed ja põhinevad usaldusväärsetel katsetustel. Neid väärtusi esitatakse võrdluseks ega kujuta endast tootja garantiid. Kasutaja peab ise otsustama, kas toode sobib konkreetseks otstarbeks ja meetodiks enne kasutamist.

## HOIUSTAMIS- JA KASUTUSTINGIMUSED

- Teipi tuleb hoida originaalpakendis jahedas, kuivas kohas, kus temperatuur ei ületa 21°C ja suhteline õhuniiskus on alla 50%. Hoida eemal otsesest päikesevalgusest ja kasutada 12 kuu jooksul alates saatmisest. Pinnad, kuhu teip paigaldatakse, peavad olema puhtad, kuivad ja vabad rasvast, õlist või muudest saasteainetest.
- Trükk teibi pinnal võib kahjustuda hõõrdumise või kokkupuutel lahustite või õlidega