



SMARTFOAM VUUGITIHEND

Vahtpolüetüleenist suletud pooridega termoisoleeriv Smartfoam vuugitihend. Tihend on tumehalli värvi, kujult ümar ja väga elastne. Smartfoam vuugitihend ei absorbeeri niiskust ega vett, heade soojust isoleerivate omadustega ja vastupidav leeliselistele lahustele.

Toote kood	Läbimõõt (mm)	Rull (väikepakend) (m)	Rull (hulgipakend) (m)	Saadavus
Vuugitihend VT 6	6	5	500	Tellimisel*
Vuugitihend VT 8	8	5	100	Tellimisel*
Vuugitihend VT10	10	5	100	Laos
Vuugitihend VT12	12	5	200	Tellimisel*
Vuugitihend VT15	15	5	100	Laos
Vuugitihend VT20	20	5	50	Laos
Vuugitihend VT25	25	5	50	Laos
Vuugitihend VT30	30	5	50	Tellimisel*
Vuugitihend VT40	40	5	30	Tellimisel*
Vuugitihend VT50	50	5	30	Tellimisel*
Vuugitihend VT70	70	-	1,8	Tellimisel*

KASUTUSALA

Betoonelementide vuukidesse, uste- ja aknalengide ning seinavahelistesse vuukidesse, puitpaneelide ning plaatide vuukidesse, temperatuurivuukidesse jne.

PAIGALDAMINE

Tihend surutakse vuuki sobiliku nüri töövahendiga vajalikule sügavusele. Tihendi läbimõõd peab olema u. 25% suurem vuugi laiusest. Seejärel kaetakse tihend vuugimassiga.

EI SOBI KASUTAMISEKS:

- Madal- ja kõrgsurveaurujaotussüsteemide soojusisolatsiooniks
- Välistingimustes ilma pinnakaitseta ilmastiku- ja UV-kiirguse eest
- Kohtadesse, kus ümbritseva õhu temperatuur ületab 90 °C

VÄRV

- Tumehall